

安全・安心・コンパクトでパワフルなリモコン型草刈機

最新のテクノロジーを搭載したドイツ製。作業困難地もリモコン操作だから容易に作業できます。
圧倒的な作業効率、作業傾斜は最大50°で様々なシーンで活躍します。



50°

低重心

遠隔操作

安全

走行方式

ハイブリッドシステム

エンジンの出力で発電機を動かし、
駆動用電動モーターを回します。
ブレードは、電磁クラッチによるベルト駆動です。

駆動 電動モーター 48V DC (左右両方に設置)
0 - 10 km/h (前進/後進)

トランスミッション メンテナンスフリー

モアデッキ

モアデッキは 8 mm のスチールを採用しています。
また、カバーによって飛び石を防止し、
特別なクラッチを採用し、動作停止後7秒以内に完全停止します。

刈幅	112 cm
ブレード	2枚ブレード (56 cm×2枚) それぞれのブレードに4枚のフリー刃
スピンドル	シールドベアリングでカバー(グリスアップ不要) 2950 rpm
ブレードの駆動	電磁クラッチを使用したVベルト駆動
刈高調整	50 - 200 mm コントローラーにて調整可能 (無段階)
安全機能	ブレーキ付電磁クラッチ スチール製飛散防止カバー



クローラ

スチール入りのサイド安定化クローラ
プラスチック製のローラーを使用する事により
スプロケットの摩耗を防ぎます。
何層ものディスクスプリングとテンショナルナットを
使用しています。



エンジン

Briggs & Stratton 8270 Commercial Turf Series
空冷2気筒4サイクルOHV
ガソリンエンジン オートチョーク付

排気量	724 cc
出力	17.9 kW (24.3 HP) @ 3600 rpm
トルク	53.45 Nm (2800 rpm)
始動方法	セルスターター 12 V
充電機	16 A
燃費	313 g/kWh
燃料	レギュラーガソリン
エアクリナー	サイクロンエアフィルターシステム
作業時回転数	3600rpm
アイドル回転数	2750rpm
潤滑	強制潤滑
エンジンオイル	マルチグレード10W-30 オイル容量:1.9 L
その他	オイルクーラー&オイルフィルター付 バルブ付オイルドレンホース

